



atlantis Wood 72 TT

Tipo di sistema:
Giunto aperto ferramenta a nastro

Profilati Estrusi:
Lega d'alluminio 6060 Al Mg 0.5, Si 0.4, Fe 0.2 secondo le norme UNI EN 573

Stato di fornitura:
T5 secondo la norma UNI EN 515

Tolleranze dimensionali e spessori:
UNI EN 12020-2

Listelli in legno:
linea Dritta, linea Arrotondata: Massello di rovere (naturale, tinto noce o tinto castagno) e ciliegio

Tipo di tenuta aria-acqua:
Soluzione a sormonto: Guarnizione centrale e guarnizione ad isolamento acustico sulla battuta interna

Dimensioni del sistema:
Telaio fisso profondità mm 75,5
Telaio mobile profondità mm 87,5
Sistema avente: Aria mm 12 – Interasse mm 13

Impiego:
Con questo sistema di profilati è possibile la costruzione di finestre e porte-balcone a una, due, tre o quattro ante; di porte e portoncini d'ingresso; di vetrate e vetrine; di wasistas; di serramenti a monoblocco.

Certificazioni:
Control
Prova N.2017-CPD-RP0005/08AAV del27/11/2008
Permeabilità all'aria Classe 4
Tenuta all'acqua E1200
Resistenza al vento C5

**Trasmittanza Termica U_f 1,60 w (m²K)
Vetro 4/18/4 Selettivo +gas**

